

MICHELIN *PILOT SPORT 4 S*



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- ❑ MICHELIN PILOT SPORT 4 S является шиной для городского использования с возможностью эксплуатации на треке в ограниченном режиме.

Для сугубо трекового использования рекомендуется установка шины MICHELIN Pilot Sport Cup 2.

- ❑ Для обеспечения максимальных характеристик рекомендуется установка шин MICHELIN PILOT SPORT 4 S на обе оси.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДАВЛЕНИЮ В ШИНАХ

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Используйте давление, рекомендованное автопроизводителем*.

Информация о рекомендованном автопроизводителем давлении может размещаться на стойке водительской двери, лючке бензобака или в руководстве по эксплуатации автомобиля.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ТРЕКЕ:

- Никогда не используйте давление ниже рекомендованного автопроизводителем для эксплуатации на дорогах общего пользования*.

В случае несоблюдения данной рекомендации возможно возникновение серьезных повреждений шины.

* Замеры давления должны осуществляться в «холодных» шинах.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- ❑ Необходимо регулярно проверять остаточную глубину протектора шины (не менее 1,6 мм), и на предмет отсутствия повреждений.

Внимание! Необходимо регулярно проверять внешнюю боковину шин. Следы истирания верхней части боковой стенки и плечевой зоны свидетельствуют о недостаточном давлении в шине. В связи с этим, следует незамедлительно скорректировать давление до уровня рекомендованного автопроизводителем для эксплуатации шин на дорогах общего пользования в целях достижения оптимального уровня сцепления и долговечности шин*.

ПЕРЕД ТЕМ КАК ПОКИНУТЬ ТРЕК И ПРОДОЛЖИТЬ ДВИЖЕНИЕ ПО ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕОБХОДИМО:

- ❑ Убедиться в том, что остаточная глубина протектора шин не ниже 1,6 мм, а также проверить на предмет отсутствия повреждений.
- ❑ Прежде чем менять давление в шинах, дождаться, пока шины охладятся.
- ❑ Установить давление, рекомендованное автопроизводителем*.
- ❑ Включить имеющиеся в наличии системы безопасности автомобиля (ABS, ESP и прочие).

* Замеры давления должны осуществляться в «холодных» шинах.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- ❑ Если автомобиль, укомплектованный шинами MICHELIN Pilot Sport 4 S, не эксплуатируется в течении длительного времени, то для правильного хранения рекомендуется снять колеса (вместе с дисками) с автомобиля и установить давление в шинах в два раза меньше рекомендованного.
- ❑ Хранение шин MICHELIN Pilot Sport 4 S должно осуществляться в чистом сухом и темном помещении при температуре выше 0°C с соблюдением рекомендаций компании Мишлен.
- ❑ Избегайте хранения и транспортировки шин MICHELIN Pilot Sport 4 S при температуре ниже -10°C. При низких температурах резиновая смесь теряет гибкость, что может привести к образованию трещин, разрывов, а также других повреждений на протекторе и боковинах шины, при которых дальнейшая эксплуатация строго запрещена.
- ❑ Необходимо регулярно проверять остаточную глубину протектора шины (не менее 1,6 мм), и на предмет отсутствия повреждений.